

Déclaration des Performances



No. 33UGW40VV19031

1. Code d'identification unique du produit type:

M4021, URSA Bardage 40R, URSA Plateau 40R, URSA Plateau Noir 40R, MRV 40 Noir

MW-EN13162-T2-WS-WLP-MU1

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Mandataire:

Non applicable.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1: pour la réaction au feu.

Système 3: pour les autres caractéristiques.

6. Norme harmonisée:

EN 13162:2012 + A1:2015

Organisme(s) notifié(s) :

CSTB(organisme notifié n°0679) Système 1

ACERMI(organisme notifié n°1163) Système 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance		Spécifications techniques harmonisées <
-------------------------------	--	-------------	--	--

NPD not performances déterminées

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

92/03/22

(place and date)

JP LAHERRE

(signature)

Prestatieverklaring



Nr.

33UGW40VV19031

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

M4021, URSA Bardage 40R, URSA Plateau 40R, URSA Plateau Noir 40R, MRV 40 Noir

MW-EN13162-T2-WS-
WLP-MU1

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Gemachtigde:

Niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1 brandgedrag
Systeem 3 andere kenmerken

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):

CSTB(Aangemelde instantie n°0679) Systeem1
ACERMI(Aangemelde instantie n°1163) Systeem3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
Thermische weerstand	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	0,04		EN 13162:2012 + A1:2015
	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	0,75	30 mm	
	Zie etiket : Dikte / gedeclareerde waarde	5,00	200 mm	
	Thickness	T1		
Brandgedrag	Brandgedrag	A1		
Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	A1		
Duurzaamheid tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	0,04		
	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	0,75	30 mm	
	Zie etiket : Dikte / gedeclareerde waarde	5,00	200 mm	
	Duurzaamheid (dimensionele stabiliteit)	NPD		
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	NPD		
	Puntbelasting	NPD		
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD		
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD		
Wateropname	Wateropname op korte termijn	WS		
	Wateropname op lange termijn	WLP		
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	MU1		
Contactgeluidtransmissie-index (voor vloeren)	Dynamische stijfheid	NPD		
	Dikte d_v	NPD		
	Samendrukbaarheid	NPD		
	Luchtstroomweerstand	NPD		
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	Geluidabsorptie	NPD		
		0,00	0	
		0,00	0	
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	Luchtstroomweerstand	NPD		
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenhuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	Nog geen geharmoniseerde methode vastgelegd		
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	NPD		

NPD niet prestatie bepaald

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Not apply

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Stefan Grenzhäuser, Geschäftsführer

NOISY 23/03/22

JP LAHERRE

(Ondertekening)