



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company:

Siège social : **Pitantiestraat 127 B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

E-ESSENTIA FACADE 38QY - E-P4051 - E-URSA FACADE 38R - E-URSA FACADE NOIR 38P - E-URSA FACADE NOIR 38R - E-URSA Home 38 PY - E-URSA Home 38 QY - E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY - E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY

et fabriqués par l'usine de : Desselgem - Waregem - Belgique
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on January 01st 2024 and is valid until December 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/058/155 Édition 10, délivré le 01 janvier 2021

Renewal of certificate n° 03/058/155 Edition 10, issued on January 01st 2021



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.038$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

| | Résistance thermique - Thermal resistance | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Épaisseur (mm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| R (m².K/W) | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,65 |
| Épaisseur (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| R (m².K/W) | 2,90 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | - | - | - | - | - | - |

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

| | |
|---|------------|
| Tolérance d'épaisseur | T3 |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Transmission de vapeur d'eau | MU1 |

ISOLANT SEMI-RIGIDE

| | |
|-----------------------|-------------|
| Épaisseur (mm) | de 85 à 150 |
|-----------------------|-------------|



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Sols et Planchers | Isolation sur planchers de combles perdus | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | | |
| | Isolation entre solives de plancher bois | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | | | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | | | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11
USAGES VISÉS
Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur | Contre cloison plaques de plâtre | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |
| | Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11

USAGES VISÉS

Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur | Isolant sous bardage ventilé en bois | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |
| | Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11

USAGES VISÉS

Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Murs isolation thermique intégrée | Double mur en maçonnerie | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |
| | Murs à ossature bois | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |
| | Bardage métallique double peau | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI N° 03/058/155 - Édition 11 Licence n° 03/058/155 - Edition 11

USAGES VISÉS

Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Cloisons | Cloisons distributives ou séparatives entre locaux | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/155 - Édition 11
Licence n° 03/058/155 - Edition 11

USAGES VISÉS

Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Toitures inclinées et plafonds | Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron | E-ESSENTIA FACADE 38QY | sous chevron uniquement |
| | | E-P4051 | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA FACADE 38R | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA Home 38 PY | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA Home 38 QY | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | sous chevron uniquement |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | sous chevron uniquement |
| | Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |
| | Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre | E-ESSENTIA FACADE 38QY | |
| | | E-P4051 | |
| | | E-URSA FACADE 38R | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38P | |
| | | E-URSA FACADE NOIR 38R | |
| | | E-URSA Home 38 PY | |
| | | E-URSA Home 38 QY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY | |